



Suspension Fluide

par **RUST-ANODE®**

Fiche technique ● **Suspension Fluide** ● 28 mars 2019

Description:

Suspension fluide est le diluant pour **RUST-ANODE®** (galvanisation à froid).



Mise en œuvre et précautions:

- En cas d'application du **RUST-ANODE®** au pistolet, diluer 4 à 10% (en volume) de suspension fluide dans le **RUST-ANODE®** (faire des essais au préalable).
- Idéal pour le nettoyage du matériel après l'application de la galvanisation à froid.
- Voir fiche technique **RUST-ANODE®**.
- À utiliser avec le **RUST-ANODE®** seulement.

Emballage

5L



IMPORTATEURS EXCLUSIFS: GALVATECH 2000^{MC}

297 Rue Gendron - CP123 ST-LEON LE GRAND (Qué) GOJ 2WO-CANADA

T: +1.418.743-2046 - Mail info@galvatech2000.com - Web www.galvatech2000.com

RUST-ANODE SPRL - Z.I. de Fleurus - Rue de Fontenelle 25 - B-6240 Farciennes - Belgique

Tél. +3271/82.32.88 - Mail info@rustanode.com - Web <http://www.rustanode.com>

TVA BE0847.899.665 - IBAN BE27.0016.7715.6773