



RUST-ANODE PRIMER®

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Maritime
- Transportation
- Bridges
- Structures
- ...

El **RUST-ANODE PRIMER®** es un compuesto de galvanización **único y excepcional** con propiedades de galvanizado en caliente y **características inigualables:**

	ELASTICIDAD Y PLASTICIDAD EN LA CAPA SECA QUE PERMITE LA EXPANSIÓN Y COMPRESIÓN DEL SUSTRATO DE METAL		MÍNIMOS CAMBIOS DE COLOR CON EL TIEMPO
	UN TOTAL METALIZADO Y ADHERENCIA AL SUSTRATO METÁLICO		APLICABLE EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -5°C a 37°C
	BUENA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS		EL PRODUCTO SOPORTA LA LLUVIA 90MIN. DESPUÉS DE APLICADO
	RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE ALTO DESEMPEÑO		APLICACIÓN POSIBLE EN ENTORNOS HÚMEDOS (higroreactivo)
	RESISTENCIA SUPERIOR A LOS HIDROCARBONOS Y DAÑOS POR PRESENCIA DE SALITRE		MÍNIMA SUPERFICIE DE PREPARACIÓN REQUERIDA
	EMPAQUE CON FÓRMULA DE FÁCIL MEZCLADO		RESISTENCIA DE PH ENTRE 5.5 Y 12.5
	PROTECCION CONTRA CORROSIÓN SEMEJANTE AL GALVANIZADO POR SUMERCIÓN EN CALIENTE: DE GRAN VALOR		SIN NECESIDAD DE APLICAR PINTURAS ADICIONALES
	ADHERUBLE A CUALQUIER TIPO DE METAL: GALVANIZADO, ACERO NUEVO, INOXIDABLE, ALUMINIO, ACERO DE FUNDICIÓN CON PROTECCIÓN CATÓDICA.		APLICADO FÁCIL CON: GUANTE, BROCHA, RODILLO O EN SPRAY