RUST-ANODE PRIMER®

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- MARÍTIMA
- TRANSPORTE
- PUENTES
- ESTRCUTURAS
- …

El RUST-ANODE PRIMER® es un compuesto de galvanización **único y excepcional** con propiedades de galvanizado en caliente y **características inigualables**:

ELASTICIDAD Y **PLASTICIDAD** EN LA CAPA SECA QUE PERMITE LA EXPANSIÓN Y COMPRESIÓN DEL SUSTRATO DE METAL	**MÍNIMOS CAMBIOS DE COLOR** CON EL TIEMPO
UN TOTAL METALIZADO Y ADHERENCIA AL SUSTRATO METÁLICO	APLICABLE EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE **-5ºC a 37ºC**
BUENA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS	EL PRODUCTO **SOPORTA LA LLUVIA 90MIN. DESPUÉS DE APLICADO**
RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE ALTO DESEMPEÑO	APLICACIÓN POSIBLE **EN ENTORNOS HÚMEDOS (higrorreactivo)**
RESISTENCIA SUPERIOR A **LOS HIDROARBONOS** Y DAÑOS POR **PRESENCIA DE SALITRE**	**MÍNIMA SUPERFICIE DE PREPARACIÓN REQUERIDA**
EMPAQUE CON **FÓRMULA DE FÁCIL MEZCLADO**	**RESISTECNIA DE PH ENTRE 5.5 Y 12.5**
UNA VEZ MEZCLADO, **PERMITE QUE EL ZINC PERMANEZCA EN SUSPENSIÓN DURANTE MUCHO TIEMPO**	**SIN NECESIDAD** DE APLICAR PINTURAS ADICIONALES
ADHERUBLE A CUALQUIER TIPO DE METAL: GALVANIZADO, ACERO NUEVO, INOXIDABLE, ALUMINIO, ACERO DE FUNDICIÓN CON PROTECCIÓN CATÓDICA.	**APLICADO FÁCIL** CON: GUANTE, BROCHA, RODILLO O EN SPRAY