




RUST-ANODE®

RUST-ANODE®



ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Torres
- Estructuras
- Plantas eléctricas ...



El RUST-ANODE® es un compuesto de galvanización único y excepcional con propiedades de galvanizado en caliente y características inigualables:

	SN31.101 (Mantenimiento de estaciones de distribución) y TET-LIA-N-SUP0012 (Mantenimiento de torres de telecomunicación)		Ligeros cambios de color con el tiempo
	Secado rápido (+/- 1hr)		Puede ser aplicado en temperatura ambiente en un rango de -5°C (23°F) a + 37°C (+98°F)
	Seco para volver a escalar en el mismo día		El producto soporta la lluvia 90 min. Después de haber sido aplicado
	Múltiples intervalos de capas con el mismo producto.		Diseñado para permitir la expansión, contracción y movimiento del sustrato después de su aplicación
	Excelente resistencia a la sal		Mínima superficie de preparación requerida
	Fórmula de un solo empaque fácil de mezclar		Resistencia al PH entre 5.5 y 9
	Suspensión de zinc extendido después de mezclar		Sin necesidad de aplicar pinturas adicionales
	Permite la misma protección contra la corrosión que el galvanizado en caliente y el metalizado cuando se aplica una capa seca de igual espesor		Aplicado fácil con: guante, brocha, rodillo o en spray